

Befehlsgeräte



1 Schließkontakt

in Aufputz- und Einbauversion erhältlich mit Profilzylinder 31/10 (Inkl. 3 Schlüssel)

Funktion: Durch den Tastbefehl mit dem Schlüssel kann ein Auf-Befehl gegeben werden, das Schließen der Schranke erfolgt dann in der Regel automatisch.

2 Schließkontakte

in Aufputz- und Einbauversion erhältlich mit Profilzylinder 31/10 (Inkl. 3 Schlüssel)

Funktion: Durch einen Tastbefehl mit dem Schlüssel kann ein Auf-Befehl gegeben werden, durch einen Tastbefehl in die entgegengesetzte Richtung ein Zu-Befehl. Optimal für Totmann-Betrieb.



Dauerauf-Schlüsselschalter

in Aufputz- und Einbauversion erhältlich mit Profilzylinder 31/10 (Inkl. 3 Schlüssel)

Funktion: Durch den Schaltbefehl mit dem Schlüssel kann ein dauerhafter Auf-Befehl gegeben werden und in diesem Zustand der Schlüssel abgezogen werden.

Zum Aufheben des Befehls kann mit dem Schlüssel der Schalter wieder in 0-Stellung geschaltet werden.



Feuerwehr Schlüsselschalter

in Aufputz- und Einbauversion erhältlich mit Profilzylinder 31/10 (Inkl. 3 Schlüssel)

Funktion: Durch den Schaltbefehl mit dem Schlüssel kann ein dauerhafter Auf-Befehl gegeben werden und in diesem Zustand der Schlüssel abgezogen werden. Zum Aufheben des Befehls kann mit dem Schlüssel der Schalter wieder in 0-Stellung geschaltet werden.

Durch Einbau eines Profilzylinder der örtlichen Brandschutzdirektion wird dieser Feuerwehr Schlüsselschalter. Kennzeichnung durch Gravur der Blende

Rumatek GmbH
Bahnstr. 31
D-61449 Steinbach/Ts.
Tel. 0 6171 - 980 335
Fax: 0 6171 - 980 395

Niederlassung Köln:
Hohenstaufenring 38-40
D-50674 Köln
Tel. 0221 - 28 88 78 6
Fax. 0221 - 28 88 78 9



Feuerwehr Dreikantschalter

Feuerwehrscharter DIN Dreikant in Aufputz-und Einbauversion erhältlich mit Dreikant SchlieÙeinsatz nach DIN 3223

Funktion: Durch den Schaltbefehl mit dem Dreikantschlüssel nach DIN 3223 kann ein dauerhafter Auf-Befehl gegeben werden und in diesem Zustand der Schlüssel abgezogen werden.

Zum Aufheben des Befehls kann mit dem Schlüssel der Schalter wieder in 0-Stellung geschaltet werden.



Multifunktions Schlüsselschalter

Nur in Einbauversion erhältlich, mit folgenden Schaltfunktionen:

Automatik-AUF-STOPP-ZU der Schlüssel kann in allen Schaltstellungen abgezogen werden.

Achtung in diesen Schalter kann kein Profilzylinder eingebaut werden. Lieferung erfolgt mit Sonderschloss, inkl. 3 Schlüssel.



AUF-ZU- NOT STOPP Schalter

Schlüsseltaster mit den Schaltfunktionen Auf und Zu.

Mit dem Stopp Taster kann die Maschine während des Automatik Betriebs sofort gestoppt werden.

Sowohl in Auf-und Unterputz Version erhältlich.

MaÙe: 100x170x65 mm IP 54.



Deckenzugschalter

für Schrankenanlagen, Tiefgaragen, Parkhäuser, Parkgaragen. Inkl. Befestigungsbügel und Kunststoffkette rot/weiss 2,0 mtr lg.



Pförtnertableau

(Bedienfeld, Bedienkonsole) mit zwei grünen und zwei roten Tasten in hellgrauem Kunststoffgehäuse mit Aluminium Frontplatte zur Bedienung von 2 St Schranken.

Auch für eine oder mehrerer Schranken lieferbar.

Maße ca. 250 x 140 x 80 mm
Abb. ähnlich



Wochenzeitschaltuhr 2-Kanal

(2 Schaltebenen) für einzelne Tage /Wochen sind Schaltprogrammen Öffnungs- und Schließzeiten programmierbar.

Für Schrankeneinbau auf Hutschiene steckbar. Betriebsspannung: 230 Volt

Rumatek GmbH
Bahnstr. 31
D-61449 Steinbach/Ts.
Tel. 0 6171 - 980 335
Fax: 0 6171 - 980 395

Niederlassung Köln:
Hohenstauenring 38-40
D-50674 Köln
Tel. 0221 - 28 88 78 6
Fax. 0221 - 28 88 78 9



Differenzzählwerk VS.DIFF

Unser Differenz Zählwerk zählt in Verbindung mit zwei Induktionsschleifen die Anzahl der ein- und ausfahrenden Fahrzeuge. Am Zählwerk kann die Anzahl der freien Stellplätze eingegeben werden. Bei Überschreiten des Ist - Werts kann eine Ampel angesteuert und oder auch das Öffnen der Einfahrtsschranke gesperrt werden.

Rumatek GmbH
Bahnstr. 31
D-61449 Steinbach/Ts.
Tel. 0 6171 - 980 335
Fax: 0 6171 - 980 395

Niederlassung Köln:
Hohenstauenring 38-40
D-50674 Köln
Tel. 0221 - 28 88 78 6
Fax. 0221 - 28 88 78 9